

Doble Giro

PREMIUM

Imágenes meramente ilustrativas



Sistema de seguridad que enciende/apaga el calentamiento al abrir/cerrar la puerta.



Horno Turbo a Gas

Horno de Convección

FTG.300BD | FTG.300TD

Fácil programación de temperatura, tiempo de cocción y vapor a través de un controlador con display digital.

Función vapor cíclico, que emite vapor automáticamente cada 2 minutos o conforme reprogramación del usuario.

Alarma audible que señala el final del proceso.

Turbina con diseño especial que hace circular aire caliente en doble sentido de rotación, horneando la masa de manera uniforme.

Puerta con estructura de acero inoxidable, vidrio templado, iluminación interna y manija para fácil apertura y seguridad en el cierre.

Sello de puerta de silicona.

Aislamiento térmico eficiente, manteniendo el ambiente de trabajo a una temperatura agradable.

Sistema de seguridad del gas que corta inmediatamente la entrada de gas si hay ausencia de llama o si el quemador se apaga.

Turbina
Doble
de Giro

Capacidad para
300 panes
(50 gr cada uno)





Utilidad

Asar panes, pizzas, salgados y productos en general.



Imágenes meramente ilustrativas



Conozca nuestra
línea completa
de productos

IMG BRASIL - Indústria de Equipos para Gastronomía Ltda.

CNPJ 11.193.347/0001-14 | I.E. 256.007.691 | CREA 131726-3
Rod. Antônio Heil - Km 23, n° 5825 | Barrio: Limoeiro | Código Postal 88352-502 | Brusque | SC | Brasil
Tel/Fax +55 47 3251-5555 | export@metvisa.com.br | sac@metvisa.com.br



Modelo

FTG.300BD

Nombre

Horno Turbo a Gas
300 Baja Presión
Doble Giro

FTG.300TD

Horno Turbo a Gas
300 Baja Presión Doble Giro
Acero Inoxidable Completo

Marca

Metvisa

Peso Neto

269 kg (FTG.300BD)
270 kg (FTG.300TD)

Medidas Nominales

Ancho x Alt. x Largo
1050 x 1810 x 1360 mm

Capacidad

300 panes*

Cantidad de Bandejas

10 **

Dimensión de la Bandeja

Ancho X Largo
450 x 650 mm
o
580 x 700 mm

Espacio entre las Bandejas

94 mm

Tiempo de Calentamiento

15 min.***

Temperatura Máxima

250°C

Consumo de Gas

1,5 kg/h

Motor Monofásico

3/4 HP | 552 W

Consumo Energía

0,55 kW/h

Voltage Ligación Monofásica

110 V

Frecuencia

60 Hz

220 V

50 Hz

* Considerando panes tipo francés en el tamaño estándar de 50 gr.

** Las bandejas no vienen con el horno.

*** Tiempo estimado de 15 minutos para calentar hasta 250°C. El tiempo varía según el ambiente.